

パンチブランク ~ N型キックパンチブランク

D	R
10 ~ 32	6
38 · 45	10

D38・45用ノックピン
SJB-CMS
 材質 SUJ2 硬度 58HRC ~

NKMDB
 材質 SKD11 相当 硬度 60 ~ 63HRC
 付属品 INK6 - 25 D寸法 D10 ~ 32 SJB - CMS D38・45

●規格仕様


キックピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	カタログ No.		指定 10 mm 単位		カタログ No.
						記号	D	L		
1.4	1.5	4.4	1.5	28	5	NKMDB	10	60 ~ 120		SJB-CMS
1.7	1.8						13			
2.7	2.8	6.9	37	8	16		(60) ~ 120			
					20					
					25					
32										
4.0	4.2	6.9	37	8	38					
					45					

! : L(60) → ØD16 ~ 45 = S24

●追加工 (P95・P96 共用)

追加工	型式	Spec.
	LC	KMDB・KMPB → 30 ≤ LC < L KMDBX・NKMDB・KMPBL → 40 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 ! S寸法はその分短くなります。 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
	LKC	全長公差変更 L +0.3 / 0 → +0.05 / 0
	LKZ	全長公差変更 L +0.3 / 0 → +0.01 / 0 ☒ D>25適用不可
	KC	ツバ部廻り止め一面加工
	WKC	廻り止め平行加工 (2面)
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位
	TC	ツバ厚変更 3.5 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 ! 全長Lは (5-TC) 分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 / 0 → +0.02 / 0
	AC	AIR エア用としてキックピンを抜き取り、リング状樹脂 (ABS) を入れて内側から横穴をふさぎます。
	NC	キックピンを抜き取ります。 ☒ ACとの併用不可

●使用例



	Order	形式 D - 全長
	注文例	例 NKMDB10 - 110

	Delivery	3日目着
	納期	(又は3日目発送)