

丸線コイルばね MR

●規格仕様

※ 1 パック = 20 個入り

カタログ No.	外径 (mm)	内径 (mm)	自由長 (mm)	ばね定数		自由長×16.0%		自由長×20.0%		自由長×24.0%	
				(N/mm)	(kgf/mm)	たわみ (mm)	荷重 N{kgf}	たわみ (mm)	荷重 N{kgf}	たわみ (mm)	荷重 N{kgf}
MR 6×15	6.0	3.6	15	14.70	{1.50}	2.4	35.3 {3.60}	3.0	44.1 {4.50}	3.6	53.0 {5.40}
			20	11.00	{1.12}	3.2		4.0		4.8	
			25	8.82	{0.90}	4.0		5.0		6.0	
			30	7.35	{0.75}	4.8		6.0		7.2	
			35	6.30	{0.64}	5.6		7.0		8.4	
MR 8×15	8.0	5.0	15	26.10	{2.66}	2.4	62.8 {6.40}	3.0	78.5 {8.00}	3.6	94.1 {9.60}
			20	19.63	{2.00}	3.2		4.0		4.8	
			25	15.70	{1.60}	4.0		5.0		6.0	
			30	13.08	{1.33}	4.8		6.0		7.2	
			35	11.21	{1.14}	5.6		7.0		8.4	
			40	9.81	{1.00}	6.4		8.0		9.6	

①：自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

②：設置の際には、初期圧を掛けてください。

N (ニュートン) = Kgf (キログラム) × 9.80665

荷重 (N) = ばね定数 (N/mm) × たわみ (mm)

丸線コイルばね MR ロングサイズ

●規格仕様

※ 1 パック = 2 個入り ※ 研磨無し

カタログ No.	外径 (mm)	内径 (mm)	自由長 (mm)	ピッチ (mm)
MR 6×300	6.0	3.6	300	1.70
MR 8×300	8.0	5.0	300	2.80

 Order 注文例	形式
	例 MR 6×15

 Delivery 納期	2 日目着
	(又は 2 日目発送)